

KENNOCO R & O AW HVI HYDRAULIÖLJY

Laadukas hydraulioöljy, jolla on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Suojaa laitteita kulumiselta, ruostumiselta, hapettumiselta ja vaahtoamiselta.

R & O AW HVI hydraulioöljyä suositellaan käytettäväksi sekä pienten että suurten paineiden hydraulijärjestelmissä ja raskaan kaluston järjestelmissä, joissa vaaditaan hydraulioöljyltä korkea viskositeetti-indeksi.

Tuote täyttää useiden, mm. seuraavien laitevalmistajien suorituskykyvaatimukset: Denison, Cincinnati Milacron, Rexnord, Ingersol-Rand, Sunstrand, Vickers ja Eaton Corp. (Char Lynn Div.).

R & O Anti-Wear HVI toimii erinomaisesti laajalla käyttölämpötila-alueella. Alhaisen jähmettymispisteen ansiosta sopii hyvin myös poikkeuksellisen kylmiin olosuhteisiin.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- siirrettävät hydraulijärjestelmät
- pyöräkuormaajat, kaivinkoneet
- metsäkoneet, maansiirtokoneet
- teollisuuden hydraulikkakohteet



VASTAA JATTAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Vickers 35-VQ-25, 104C (ASTM D-2882)
- Denison T5D-42, Vane ja P-46 Piston Pump
- Rexnord "S" Pump Wear Test
- DIN 51524, part 3 HVLP
- FZG 12

ISO VG-LUOKITUS	32	46
SAE-luokitus	10W	15W
Leimahduspiste, °C	202	208
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C @ 100 °C	32,0 6,5	46,0 8,5
Viskositeetti-indeksi	160	162
Jähmettymispiste	-41	-41
Sinkki, paino%	0,025-0,035	0,025-0,035
Fosfori, paino%	0,03	0,03
Tuotenumero	99350	99351